

# Fluidpistole

## FV50

**Durchflussbereich: bis zu 30 l/min**  
(7.9 gal/min)  
**Maximaler Druck: 50 bar (725 psi)**

### VORTEILE

- Hohe chemische Verträglichkeit
- Einfacher Zähleranschluss mit Flansch
- Verbessertes ergonomisches Design
- Erhöhte Sicherheit

### GEEIGNET FÜR

AdBlue® | Scheibenreiniger  
Frostschutzmittel | Destilliertes  
Wasser | Glykol | Bremsflüssigkeit

### Strapazierfähiges PP-Gehäuse

Glasfaser verstärkt für längere  
Lebensdauer und geringeres  
Gewicht.

### Flanschanschluss für Zähler

Erleichtert den Zähleranschluss und verbessert  
die Abdichtung.

### Schutzvorrichtung

Nocken für Verriegelung und gegen  
unbeabsichtigtes Öffnen.

### Reibungslose Bedienung

Vier-Finger-Abzug für erhöhten  
Benutzerkomfort.

### ZWEI BLOCKIERSTELLUNGEN

Abschaltposition



Füllposition\*



**1/2" Drehgelenk aus Edelstahl**  
Mit Filter.

\*Vorgabe der AWSV sind Folge zu leisten

# FV50 Fluidpistole

## TECHNISCHE DATEN

	FLUIDPISTOLE	ELEKTRONIK-FLUIDPISTOLE
Maximale Durchflussmenge	30 l/min (7.9 gal/min)	30 l/min (7.9 gal/min)
Maximaler Arbeitsdruck	50 bar (725 psi)	30 bar (435 psi)
Pulsfrequenz pro Liter	-	160
Messgenauigkeit	-	± 0,5%
Eingangsgewinde	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)
Ausgangsgewinde	1/2" BSP (F)	1/2" BSP (F)
Maximale / minimale aufgezeichnete Abgabe	-	0,01 bis 99999 für Liter, Gallonen und Quarter 0,02 bis 99999 für Pints
Temperaturbereich	-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)	-10 °C bis 50 °C (14 °F bis 122 °F)
Stromversorgung	-	2 x "AAA" alkalisch
Medienberührende Teile	PP, Acetal, Edelstahl, PA, Viton®	PP, Acetal, Edelstahl, PA, PVC, LCP, Viton®
Gewicht (ohne Auslauf)	284 g (0.63 lb)	819 g (1.81 lb)
Maßeinheiten	-	Liter, Gallonen, Quarters, Pints



## BESTELLINFORMATIONEN

ARTIKELNUMMER	MODELL	OVALRADZÄHLER	AUSLAUF	TROPFSTOP
186 310	FV50-12NN	-	-	-
186 311	FV50-12RN	-	Starrer Auslauf aus Edelstahl	-
186 312	FV50-12FN	-	Flexibler Auslauf aus Polyamid	-
186 313	FV50-12FM	-	Flexibler Auslauf mit 90°-Schlauch	1/4-Drehbar
365 585	FV50-12NNM	Ja	-	-
365 586	FV50-12RNM	Ja	Starrer Auslauf aus Edelstahl	-
365 587	FV50-12FNM	Ja	Flexibler Auslauf aus Polyamid	-
365 588	FV50-12FMM	Ja	Flexibler Auslauf mit 90°-Schlauch	1/4-Drehbar



365 586

186 312



**SAMOA S.A.R.L.**  
FRANCE  
samoafrence@samoafrence.com - www.samoafrence.com

**SAMOA-HALLBAUER GMBH**  
GERMANY AND AUSTRIA  
info@samoahallbauer.de - www.samoahallbauer.de

**SAMSON CORPORATION**  
NORTH AMERICA  
info@samsoncorporation.com - www.samsoncorporation.com

**SAMOA INDUSTRIAL, S.A. - HEADQUARTERS**  
SPAIN AND EXPORT MARKETS  
POL. IND. PORCEYO, 1-14 - CAMINO DEL FONTÁN, 831  
E-33392 GJÓN (ASTURIAS), SPAIN  
TEL.: +34 985 381 488 - FAX: +34 985 147 213  
export@samoaindustrial.com - www.samoaindustrial.com

**SAMOA LTD.**  
UNITED KINGDOM AND REP. OF IRELAND  
sales@samoaltd.uk - www.samoaltd.uk

**SAMOA CHINA SALES OFFICE**  
china@samoaindustrial.com



©Copyright, SAMOA INDUSTRIAL, S.A.

SAMOA Industrial, S.A. is an ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001 certified company.